



**TECHNOPROFIL**<sup>®</sup>  
TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0  
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: [info@technoprofil.de](mailto:info@technoprofil.de)  
web: [www.technoprofil.de](http://www.technoprofil.de)

Derken 8  
42327 Wuppertal-Vohwinkel

## Zellkautschukprofile

### Anwendung:

Zellkautschukprofile werden zum Dichten, Dämpfen und Dämmen eingesetzt.

Zellkautschukprofile werden vornehmlich in rechteckigen Querschnitten gefertigt. Die Fertigung einfacher geometrischer Formen ist möglich. Die Oberfläche ist porös. Die Struktur ist geschlossenzellig, dadurch eine geringe Wasseraufnahme.

### Qualitäten:

Unsere Zellkautschukprofile werden aus dem synthetischen Kautschuk „EPDM“ und alternativ aus Naturkautschuk „NR“ gefertigt. Andere Elastomere auf Anforderungen bzw. Anfrage.

Im Standardprogramm werden die Zellkautschukprofile, einseitig, selbstklebend ausgerüstet. Ohne Fadenverstärkung sind die Zellkautschukprofile dehnbar.

Die Fadenverstärkung in der Klebefläche verhindert das Überdehnen bei der Montage, sodass genaue Dichtflächen erreicht werden.

### Toleranzen:


Die Querschnitte werden nach der DIN 3302-1 E3 gefertigt.

### Konfektionierung:

Lieferbar sind: Fixlängen, geklebte Ringe, gestanzte Dichtungen für flächige Ausführungen.



**Selbstklebende Zellkautschukprofile, geschlossenzellig, schwarz, 10-m-Rollen. Maßtoleranzen nach DIN 3302-1 E3.**



Maße H x B mm	EPDM ohne Fadenverstärkung Art.-Nr.	EPDM mit Fadenverstärkung Art.-Nr.
3 x 10	123 0312*	123 0336
4 x 10	123 0316*	123 0340
5 x 10	123 0320*	123 0344
3 x 15	123 0313*	123 0337
4 x 15	123 0317*	123 0341
5 x 15	123 0321*	123 0345
3 x 20	123 0314*	123 0338
4 x 20	123 0318	123 0342
5 x 20	123 0322*	123 0346
3 x 30	123 0315*	123 0339
4 x 30	123 0319	123 0343
5 x 30	123 0323*	123 0347
Maße H x B mm	Naturkautschuk ohne Fadenverstärkung Art.-Nr.	Naturkautschuk mit Fadenverstärkung Art.-Nr.
3 x 10	123 0324	123 0300
4 x 10	123 0328	123 0304
5 x 10	123 0332	123 0308
3 x 15	123 0325	123 0301
4 x 15	123 0329	123 0305
5 x 15	123 0333	123 0309
3 x 20	123 0326	123 0302
4 x 20	123 0330	123 0306
5 x 20	123 0334	123 0310
3 x 30	123 0327*	123 0303
4 x 30	123 0331	123 0307
5 x 30	123 0335	123 0311

Ausführung	Artikel Nr.	techn. Daten
	<b>175 9019</b>	CR, schwarz selbstklebend ausgerüstet an der Ober- und Unterseite